

Reference	数	Value	Type	秋月電子通商 注文番号
C1~4	4	1uF	サイズ1608 チップコンデンサ	114526
FETN1	1	MTN2306AN3 or IRLML6344	Nch MOS Tr	117513 or 106049
P1,P2	2	PIN1X2 2.54mmピッチ L 型	ピンヘッダL型1X40ピンを分割	101627
P3	1	PIN1X5 2.54mmピッチ	ピンヘッダ1X40ピンを分割	100167
P4	1	PIN1X3 2.54mmピッチ		
P5	1	ピンヘッダは未実装	配線を直ハンダしその先にコネクタ	-
R2,R3	2	22K (10K~33K)	サイズ1608 チップ抵抗 (千石電商、Amazonの抵抗キット等から入手)	-
SW1	1	DTS-63-N-V-YLW	タクトスイッチ 黄	103650
SW2	1	DTS-63-N-V-BLK	タクトスイッチ 黒	103647
SW3	1	DTS-63-N-V-GRN	タクトスイッチ 緑	103651
SW4	1	DTS-63-F-N-V-RED	タクトスイッチ 赤	103646
U1	1	PIC16F1829	DIP20ピン PICマイコン	106232
U2	1	AQM0802A-FLW-GBW	I2C接続8文字×2行LCDモジュール (バックライト付)	109422
R1	1	20Ω	AQM0802A付属の1/4Wカーボン抵抗	

基板外				
	1	Φ13mm圧電サウンダー	PKM13EPYH4000-A0	104118
	1	電池BOX	単3X2または単4X2、リード線付き	117271
	1	2.54mmピッチソケット	ロングピンソケット 1×42を分割	105779
		配線材		
		熱収縮チューブ	Φ1.5mm	106788
		片面感光基板または銅箔基板+感光フィルム		